

## Rectification dans le CPS de l'AO 5/2009

**Objet : Rectification dans les articles 27 et 27 du CPS:**

1) **Article 27 : Consistance des prestations**

**Lot 3 : Logiciels informatiques**

**Art 4:** License et média pour Le Grand Robert de la langue française : dernière version déploiement **Poste** illimité (windows)

**Au lieu de**

License et média pour Le Grand Robert de la langue française : dernière version déploiement réseau illimité (windows)

**Lot 4 : Matériel réseau et serveur**

**Art 1 :** - 2 barrettes mémoire FB-DIMM ECC de **8GB** à 667 MHz (**2 X 8Go**)

**Au lieu de**

- 2 barrettes mémoire FB-DIMM ECC de 4GB à 667 MHz (2 X 4Go)

### Lot 3 : Logiciels informatiques

N° Art	Désignation	Qté
1	License Windows 2008 Enterprise Edition 32bits et 64bits + pack Média	02
2	License CAL MS Exchange	25
3	License et média pour Le coffret Encyclopedie Universalis 2008-2009	04
4	License et média pour Le Grand Robert de la langue française : dernière version déploiement <b>poste</b> illimité (windows)	08
5	License et média pour Larousse encyclopédie multimédia L'Essentielle dernière version DVD-ROM.	04
6	Le CD-Rom « Bibliorom-Larousse » dernière version.	01
7	Mise à jours de logiciel Prolixys vers la version 5 pour PC (nombres d'installation de postes : 02)	01

### Lot 4 : Matériel réseau et serveur

N° Art	Désignation	Qté
01	<p>Serveur Blade compatible avec chassis HP C3000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- processeur Intel® Xeon Quad-Core 2,83 GHz au minimum :</li> <li>- 8 logements de mémoire RAM.</li> <li>- 2 barrettes mémoire FB-DIMM ECC de <b>8GB</b> à 667 MHz <b>(2 X 8Go)</b></li> <li>- Deux ports Gigabit multifonction (pour la redondance)</li> <li>- 2 disques SAS hot-plug en miroir de 146 Go</li> <li>- Contrôleur RAID1 avec 64 Mo de mémoire cache avec possibilité d'upgrade à 128 Mo avec support de batterie de protection du cache</li> <li>- Mémoire cache interne : 12 Mo (2x6 Mo) de mémoire cache niveau 2 au minimum</li> </ul>	03

N° Art	Désignation	Qté
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Support du VMware, Microsoft, Linux et Sun Solaris (en 32 / 64 bits)</li> <li>- Deux ports de connexion iSCSI (pour la redondance)</li> <li>- Port de gestion à distance (iLO2)</li> <li>- Outils de déploiement et d'administration avec licences, Média des pilotes</li> </ul>	

### Lot 3 : Logiciels informatiques

N° Art	désignation	Unité de mesure	Qté	Prix unitaire En DH HT		Total
				En chiffre	En lettre	
1	License Windows 2008 Enterprise Edition 32bits et 64bits + pack Média	unité	02			
2	License CAL MS Exchange	unité	25			
3	License et média pour Le coffret Encyclopedie Universalis 2008-2009	unité	04			
4	License et média pour Le Grand Robert de la langue française : dernière version déploiement <u>poste</u> illimité (windows)	unité	08			
5	License et média pour Larousse encyclopédie multimédia L'Essentielle dernière version DVD-ROM.	unité	04			
6	Le CD-Rom « Bibliorom-Larousse » dernière version.	unité	01			
7	Mise à jours de logiciel Prolixys vers la version 5 pour PC (nombres d'installation de postes : 02)	unité	01			
				<b>PRIX TOTAL HT</b>		
				<b>TVA</b>		
				<b>PRIX TOTAL TTC</b>		

**Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de**

.....  
 .....  
 .....(en chiffres et en lettres, Dh, TTC)

**Le concurrent**

(Lu et accepté)

**Le Recteur**

  
 Institut Royal de la Culture Amazighe  
 Le Recteur

**Ahmed BOUKOUSS**

#### Lot 4 : Matériel réseau et serveur

N° Art	désignation	Unité de mesure	Qté	Prix unitaire		Total
				En DH HT		
				En chiffre	En lettre	
1	<p>Serveur Blade compatible avec chassis HP C3000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- processeur Intel® Xeon Quad-Core 2,83 GHz au minimum :</li> <li>- 8 logements de mémoire RAM.</li> <li>- 2 barrettes mémoire FB-DIMM ECC de <b>8GB</b> à 667 MHz <b>(2 X 8Go)</b></li> <li>- Deux ports Gigabit multifonction (pour la redondance)</li> <li>- 2 disques SAS hot-plug en miroir de 146 Go</li> <li>- Contrôleur RAID1 avec 64 Mo de mémoire cache avec possibilité d'upgrade à 128 Mo avec support de batterie de protection du cache</li> <li>- Mémoire cache interne : 12 Mo (2x6 Mo) de mémoire cache niveau 2 au minimum</li> <li>- Support du VMware, Microsoft, Linux et Sun Solaris (en 32 / 64 bits)</li> <li>- Deux ports de connexion ISCSI (pour la redondance)</li> <li>- Port de gestion à distance (iLO2)</li> <li>- Outils de déploiement et d'administration avec licences, Média des pilotes</li> </ul>	unité	03			